



# Bineuse à étoile modèle HSW

## Efficace et fiable pour la culture viticole

La bineuse à étoile modèle HSW permet de combattre les mauvaises herbes dans les lignes de vignes sans herbicide. Elle ameublisse le sol le long de la ligne de la vigne dans une bande d'env. 120 mm à 180 mm (en fonction de l'angle de travail réglé et de la coupe inférieure des disques) et ensevelit les autres mauvaises herbes.

### Faits essentiels en bref

- La structure solide permet d'absorber les forces élevées et ainsi une vitesse élevée
- Possibilité de réglage au choix de l'angle de travail et de la coupe inférieure via des disques dentés et ajustement de la propriété d'éjection
- Envergure env. 2,3 m à environ 3,3 m
- Dans l'exécution standard avec 2 disques par côté en tôle d'usure résistante
- Disques avec contour spécial pour un bord de coupe discontinu pour réduire l'érosion du versant
- Réglage de la hauteur indépendant des deux côtés hydraulique et réglage symétrique de la largeur
- Disponible en tant qu'exécution bilatérale et unilatérale
- Palier lubrifiant à vie des disques
- Disponible pour la partie avant, arrière et entre les axes
- Le cadre peut être de plus élargi à d'autres appareils de travail
- Poids dès 170 kg



Vous trouverez de plus amples informations sur [www.freilauber.de](http://www.freilauber.de) ou vous pouvez scanner tout simplement le code QR.

Auprès de votre revendeur contractuel

# Bineuse à étoile modèle HSO

## Efficace et fiable pour la culture fruitière

La bineuse à étoile modèle HSO permet de combattre les mauvaises herbes dans la culture fruitière sans herbicide. Elle ameublisse le sol le long de la ligne de la vigne dans une bande d'env. 55 cm (en fonction de l'angle de travail réglé). La terre ensevelit alors les mauvaises herbes.

### Faits essentiels en bref

- La structure solide permet d'absorber les forces élevées et ainsi une vitesse élevée
- Profondeur de travail réglable avec les roues de guidage
- Éjection latérale réglable avec l'angle de travail
- Envergure env. 2,3 m à environ 3,3 m
- Dans la largeur de travail standard, env. 55 cm avec 6 disques par côté en tôle d'usure résistante
- Disques avec contour spécial pour un bord de découpe discontinu pour réduire l'érosion
- Sortie symétrique du réglage en largeur
- Disponible en version bilatérale et unilatérale
- Pour le transport, les unités de disque peuvent être rabattues vers le haut
- Peut être monté sur la fixation à trois points dans la zone avant de catégorie 1 et 2
- Poids à partir de 390 kg

