ARENA 700

GAMME POUR TRACTEURS ≥ 60 CV - 44 KW

POUDREUSE TRACTÉE 700 Litres :

Le produit tombe gravitairement dans le tunnel de sortie d'air, évitant ainsi le passage dans la turbine.
Dévouteur mécanique de produit dans la trémie,
Complété par une vis multi pas de régulation de débit, qui garantit une homogénéité d'épandage
Ouverture et fermeture à commande hydraulique



Vma
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

Équipements de base standard :

- Châssis tubulaire en acier, peint à chaud
- Timon droit-anneau
- Pneus 10.0/80-12
- Boitier multiplicateur à bain d'huile, point mort, entrainement PDF 540 T/min
- Moteur hydraulique d'entrainement du dévouteur et de la vis de distribution de produit
- Carter de turbine en acier, peinture à chaud
- Turbine à pales en tôle d'acier Ø 500 mm, vitesse de rotation 4.090 t/min, 10.500 m^3/h
- Réservoir en acier peint, 700 L avec couvercle en tôle d'acier peint
- Dévouteur mécanique, convoyeur de produit par vis multi pas en acier inox
- 2 circuits indépendants : un pour l'air, un pour la poudre. Le produit est aspiré par effet venturi en dehors de la turbine.
- Sélecteur de distribution Gauche-Total-Droit par commande mécanique sur le côté de la machine
- Régulation du débit avec échelle graduée
- Commande d'ouverture-fermeture hydraulique
- Paire de sortie canons (avec une sortie supplémentaire par canon pour les rangs de passage)
- Machine livrée sans Cardan

MODÈLE	Hauteur minimale	Hauteur standard	Hauteur variable	Largeur	Longueur	Poids
Arena	145 cm	145 cm	-	120 cm	240 cm	450 kg

Nomenclature

ARENA.700	Réservoir 700 l en acier Pneus 10.0/ 80 – 12

Options

Kit équipement enjambeur	Détails sur demande

Concessionnaire :

VMA France - Pulvérisation Equipement - 84 route de Saint Emilion - BP 90235 - 33506 LIBOURNE Cedex – Tel : 05 57 51 96 35 – Email : codor@orange.fr