

PONY 150

GAMME POUR TRACTEURS ≥ 35 CV - 25 KW

POUDREUSE PORTÉE 150 Litres :

Le produit tombe gravitairement dans le tunnel de sortie d'air, évitant ainsi le passage dans la turbine.

Dévoluteur mécanique de produit dans la trémie complété par un système de distribution, qui garantit une bonne homogénéité d'épandage.

Ouverture et fermeture à commande mécanique



Équipements de base standard :

- Châssis tubulaire en acier, peinture à chaud
- Attelage porté 3 points
- Boîtier multiplicateur à bain d'huile, entraînement PDF 540 T/min
- Carter de turbine en acier, peinture à chaud
- Turbine à pales en tôle d'acier Ø 450 mm, vitesse de rotation 3.294 t/min
- Réservoir en polyéthylène HD, 150 L avec couvercle plastique
- Dévouteur mécanique de produit avec système de distribution
- 2 Circuits indépendants : un pour l'air, un pour la poudre. Le produit est aspiré par effet venturi en dehors de la turbine.
- Sélecteur de distribution Gauche-Total-Droit par commande mécanique sur le côté de la machine
- Régulation du débit avec échelle graduée.
- Commande d'ouverture-fermeture mécanique par câble
- Machine livrée sans cardan

MODÈLE	Hauteur minimale	Hauteur standard	Hauteur variable	Largeur	Longueur	Poids
Pony	130 cm	130 cm	-	90 cm	130 cm	90 kg

Nomenclature

PONY.150	Réservoir 150 L en polyéthylène HD
----------	------------------------------------

Options

2V.PONY	Paire de sorties en éventail
C.PONY	Paire de sortie canons (avec une sortie supplémentaire par canon, pour les rangs de passage)
Commande d'ouverture-fermeture hydraulique (nécessite 1 distributeur DE)	
Kit équipement enjambeur	Détails sur demande

Concessionnaire :