RODEO 300

GAMME POUR TRACTEURS ≥ 35 CV - 25 KW

POUDREUSE PORTÉE 300 Litres :

Le produit tombe gravitairement dans le tunnel de sortie d'air, évitant ainsi le passage dans la turbine.

Dévouteur mécanique de produit dans la trémie, complété par une vis multi pas de régulation de débit, qui garantit une bonne homogénéité d'épandage

Ouverture et fermeture à commande hydraulique



SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

Équipements de base standard :

- Châssis tubulaire en acier, peinture à chaud
- Attelage porté 3 points
- Boitier multiplicateur à bain d'huile, entrainement PDF 540 T/min
- Carter de turbine en acier, peinture à chaud
- Turbine à pales en tôle d'acier Ø 450 mm, vitesse de rotation 3.294 t/min
- Réservoir en polyéthylène HD, 300 L avec couvercle plastique
- Dévouteur mécanique de produit avec vis multi pas en acier galvanisé, pour la distribution
- 2 Circuits indépendants : un pour l'air, un pour la poudre. Le produit est aspiré par effet venturi en dehors de la turbine.
- Sélecteur de distribution Gauche-Total-Droit par commande mécanique sur le côté de la machine
- Régulation du débit avec échelle graduée.
- Commande d'ouverture-fermeture hydraulique
- Machine livrée sans cardan

MODÈLE	Hauteur minimale	Hauteur standard	Hauteur variable	Largeur	Longueur	Poids
Rodeo	125 cm	125 cm	-	90 cm	140 cm	150 kg

Nomenclature

RODEO.300	Réservoir 300 L en polyéthylène HD

Options

2C2T.RODEO	Paire de sortie canons (avec une sortie supplémentaire par canon, pour les rangs de passage)
2V.RODEO	Paire de sorties en éventail
Kit équipement enjambeur	Détails sur demande

Concessionnaire :

VMA France - Pulvérisation Equipement - 84 route de Saint Emilion - BP 90235 - 33506 LIBOURNE Cedex – Tel : 05 57 51 96 35 – Email : codor@orange.fr