



BATWINGS

1 000 L - 1 500 L - 2 000 L

PULVÉRISATEUR MULTIRANGS SEMI PORTE

pour tracteurs ≥ 85 ch – 62 kW

ÉQUIPEMENT :

Châssis robuste en tôle d'acier galvanisé à chaud, traité avec une peinture métallisée

Nouveau carter de ventilateur monobloc à haut rendement, doté d'une géométrie spécifique permettant de réduire la puissance nécessaire, en polyéthylène haute densité

Nouvelle turbine haute pression à aubes fermées en tôle d'acier de $\varnothing 550$ mm, débit d'air jusqu'à 22 000 m³/h, vitesse jusqu'à 120 m/s

Réservoir en polyéthylène haute densité avec indicateur de niveau, système de lavage de l'installation et réservoir pour le lavage des mains

Géométrie variable recommandée pour les inter-rangs de 2,30 m à 3,50 m



FOURNI AVEC :

Multiplicateur mécanique à engrenages à bain d'huile avec boîte de vitesses à 2 rapports et point mort

Embrayage centrifuge sur l'arbre du ventilateur

Manomètre et régulateur de pression électrique

4 électrovannes motorisées, commande électrique à distance, manomètre et régulateur de pression manuel

Dispositif de distribution à colonne centrale avec 6 diffuseurs à 18 sorties, 4 canons supérieurs orientables

Pompe à membrane en aluminium anodisé 135 l/min, 0-20 bar

Réglage de la hauteur de travail par commande hydraulique depuis le tracteur

Centrale électrohydraulique pour l'ouverture des bras et l'ajustement manuel à la largeur des rangs

Orientation du flux de traitement des canons supérieurs par commande manuelle

COMBINAISONS :

BATWINGS A1000

Réservoir de 1 000 l, colonne centrale, 6 diffuseurs, 4 canons supérieurs. Pneus 10.0/80 – 12 à 5 trous.

BATWINGS A1500

Réservoir de 1 500 litres, colonne centrale, 6 diffuseurs, 4 canons supérieurs, pneus 10.0/75-15,3 à 6 trous.

BATWINGS A2000

Réservoir de 2 000 litres, colonne centrale, 6 diffuseurs, 4 canons supérieurs, pneus 10.0/75-15,3 à 6 trous.



Particulièrement adapté pour les rangées de 2,30 m à 3,50 m. Système de distribution à géométrie variable permettant des traitements entre les rangées.

	Réservoir	Pompe	Débit	Ventilateur	Air	Pneus	Tracteur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids
Modèle	Litres	Type	l/min	$\varnothing$ mm	m ³ /h	Dimensions du pneu	HP	A	B	H	kg
BATWINGS	1 000	Membrane	135	550	22 000	10,0/80-12	85	2 000	1 600	2 500	870
BATWINGS	1500	Membrane	135	550	22 000	10,0/75-15,3	85	2 000	1 600	2 500	875
BATWINGS	2000	Membrane	135	550	22 000	10,0/75-15,3	85	2 000	1 600	2 500	1080