

SPEEDY 55

600 L

ATOMISEUR PORTÉ

pour tracteurs ≥ 60 ch - 44 kW



ÉQUIPEMENT :

Châssis tubulaire robuste galvanisé à chaud avec peinture métallisée, prévu pour recevoir une paire de roues

Nouveau carter de turbine monobloc à haut rendement, avec géométrie particulière pour réduire la puissance nécessaire, en polyéthylène haute densité

Nouvelle turbine haute pression à pales fermées en tôle d'acier $\varnothing 550$ mm, débit d'air jusqu'à 22 000 m³/h, vitesse jusqu'à 120 m/s

Cuve en polyéthylène haute densité de 600 L avec indicateur de niveau, lave-circuit et réservoir lave-mains

Nouveaux dispositifs de pulvérisation à section majorée en polyéthylène haute densité et nylon

FOURNI AVEC :

Multiplicateur mécanique à engrenages en bain d'huile avec boîte 2 vitesses et point mort

Embrayage centrifuge sur l'arbre de la turbine

Pompe à membranes en aluminium anodisé, débit 135 L/min, 0-20 bar

2 électrovannes motorisées avec commande électrique à distance, manomètre et régulateur de pression

Doseurs avec disque calibré et antigoutte pour chaque secteur

Dispositifs de pulvérisation avec colonne centrale, 6 diffuseurs à 18 sorties orientables et 2 canons supérieurs en polyéthylène

DISPOSITIFS DE PULVÉRISATION :



SPEEDY.55 2C2V.55.SP

Cuve 400 L en PEHD
2 canons supérieurs
2 éventails inférieurs
(10 secteurs inox)



SPEEDY.55 4V.SP

Cuve 400 L en PEHD
2 canons supérieurs
2 éventails inférieurs
(10 secteurs inox)



SPEEDY.55 2C6M

Colonne centrale avec 6 dispositifs orientables
3 diffuseurs et 2 canons supérieurs
Réglage par disques calibrés



SPEEDY.55 6V.TANG

Tête tangentielle à 2 colonnes
6 diffuseurs à 3 sorties en PEHD
Réglage vertical manuel
6 DCL ARAG



	Cuve	Pompe	Débit	pales fermées Turbine	Air	Pneumatiques	Tracteur	mm Longueur	mm Largeur	mm Hauteur	Poids
Modèle	Litres	Type	L/min	Turbine	m ³ /h	Dimension	HP	A	B	H	Kg
SPEEDY 55	600	MEMBRANE	135	550	22 000	-	45	1800	1150	2300	360