



SCAN FOR MORE
INFORMATION

RINK

SPEZIALMASCHINEN

Epandeurs

Fumier, Compost, Engrais, Chaux, Pellet.



Série WBS

Épandeurs de fumier et compost - de 1,5 à 4 m³

L'amendement organique est au cœur de la performance agronomique. Il contribue à maintenir **la fertilité des sols, la vitalité des cultures et l'activité biologique indispensable à un sol vivant.**

Fort de son expertise dans les équipements d'épandage, Rink a développé la **série WBS**, une gamme d'épandeurs spécialement conçue pour répondre aux exigences des **exploitations viticoles, arboricoles, maraîchères et des cultures de fruits rouges.**

Pensée pour un usage intensif, la gamme WBS associe **robustesse de construction, précision d'épandage et grande maniabilité.** Sa conception compacte et sa technologie éprouvée en font un outil fiable et durable, parfaitement adapté aux conditions de travail les plus exigeantes.

Les **hérissons à entraînement mécanique** assurent une fragmentation efficace des matières, tandis que le **fond à chaînes et barres ainsi que la table d'épandage** sont commandés par l'**hydraulique du tracteur**, garantissant un fonctionnement simple, puissant et constant.

Avec une **largeur à partir de 1,05 m**, un **centre de gravité bas** et un **timon en V suiveur**, le WBS offre une **maniabilité remarquable**, idéale pour évoluer dans les **parcelles étroites, les rangs serrés, les terrains en pente ou encore sous serre.** La série WBS est ainsi la **solution professionnelle pour un épandage précis, régulier et performant**, au service d'une agriculture durable.


La gamme



Modèle	WBS 15	WBS 25	WBS 20	WBS 30	WBS 30 tandem
Longueurs	3,40 m	4,15 m	3,40 m	4,15 m	4,15 m
Largeur (avec options roues)	1,12 m (1,25 m)	1,12 m (1,25 m)	1,45 m (1,57 m)	1,57 m	1,45 m (1,57 m)
Hauteur	1,80 m (2,20)	1,80 m (2,20 m)	1,85 m (2,30m)	1,85 m (2,30m)	1,85 m (2,30m)
Dimension caisse	0,86 x 2,25 m	0,86 x 3,00 m	1,11 x 2,25 m	1,11 x 3,00 m	1,11 x 3,00 m
Capacité m ³ (avec 3eme hérisson)	1,70 m ³ /2,18 m ³	2,20 m ³ /3,00 m ³	2,20 m ³ /2,80 m ³	2,90 m ³ /3,82 m ³	2,90 m ³ /3,82 m ³
Poids total en charge	1900 kg	2500 kg	2500 kg	2950 kg	2950 kg
Poids à vide	520 kg	750 kg	750 kg	800 kg	900 kg
Largeur de travail	0,90 m	0,90 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Roues de serie	205/65R15	205/65R15	205R14C	-	205R14C
Roues en option	23x10.50-12	23x10.50-12	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Puissance nécessaire	min. 22 kw (30PS)	min. 26kw (35PS)	min. 26kw (35PS)	min. 37 kw (50PS)	min. 37 kw (50PS)
Débit pression A/B	20l/min/90/100 bar	20l/min/90/120 bar	20l/min/90/120 bar	20l/min/90/140 bar	20l/min/90/140 bar

OPTIONS


Fond poussant type B



Fond poussant - Précision et régularité

Le système de fond poussant avance l'amendement de manière constante vers la table d'épandage, assurant une régularité de dosage parfaite, quel que soit le type de matière. Associé à un régulateur de débit, il permet un réglage précis de l'apport, pour s'adapter à toutes les conditions de travail.

Couteau pour paille (option)



Hérissons à couteaux - Efficacité en matière fibreuse

Les hérissons peuvent être équipés de couteaux, permettant un travail optimal avec des matières fibreuses telles que fumier frais, compost grossier ou paille.

Kit 3eme hérisson (option)



Kit troisième hérisson - Capacité augmentée

Pour répondre aux besoins de volumes plus importants, le kit 3^e hérisson permet d'augmenter la capacité de chargement de 0,48 à 0,92 m³ selon les modèles, tout en conservant une excellente qualité d'épandage.

Système d'épandage - Adaptation à chaque chantier

La série WBS peut être configurée avec différents systèmes selon vos besoins :

Table d'épandage à disques (3 ou 4 disques) pour une large répartition.

Tapis de déchargement latéral pour un dépôt précis.

Chaque solution est équipée d'un régulateur de débit, garantissant une maîtrise parfaite de l'épandage.

Tapis convoyeur



Table d'épandage



Roues et essieux - Stabilité renforcée

Selon les conditions de terrain, différentes dimensions de roues et pneumatiques sont disponibles, ainsi que des essieux tandem, pour améliorer la stabilité et le confort de travail.

Automatisation – confort et efficacité

Disponible en version entraînement standard ou fond poussant, le kit d'automatisation simplifie considérablement l'utilisation de la machine.

Il coordonne automatiquement les différentes fonctions :

- démarrage de la table d'épandage
- ouverture du volet
- mise en marche du fond d'avancement
- retour automatique en position initiale (fond poussant)

L'utilisateur bénéficie ainsi d'une mise en œuvre rapide, d'un travail plus fluide et d'un confort d'utilisation optimal.

